



# **COMMUNE DE MONTAUROUX**

## MARCHE A PROCEDURE ADAPTE

OBJET DU MARCHE :

### **Réhabilitation immeuble 10 rue Neuve**

Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

**Lot 3 : Remplacement portes d'entrée – fenêtres - volets.**

### Lot n°3 : Remplacement porte d'entrée – fenêtres - volets

REF	DESIGNATION	U	Q	PU	PRIX
1	<p><b><u>RDC : porte d'entrée à l'immeuble :</u></b></p> <p>Fourniture et pose d'un bloc porte d'entrée sur mesure en PVC plaxé bois imitation chêne avec serrure 1 point y compris quincaillerie</p>	U	1		
2.1	<p><b><u>RDC : ensemble composé : Largeur 2010x haut 1150 mm</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rdc : Fenêtre 1 ventail larg 670 mm x 1150 mm ouvrant mouluré de 80 mm (6 chambre)</li> </ul> <p>Couleur de la menuiserie : blanc B int. / plaxée chêne doré CD ext.</p> <p>Pose en rénovation</p> <p>Dimension fabrication dos de dormant</p> <p>Dormant G2 aile de 40 mm (G5507)</p> <p>Dormant 4 cotés</p> <p>Cornière L60x40 3 coté + bavette pan coupé</p> <p>Parcloses moulurées</p> <p>Droite tirant (vue intérieure)</p> <p>Ferrage standard</p> <p>Poignée sécustick</p> <p>Double vitrage : (ITR) 4/20/4 avec gaz argon</p> <p>Vitrage clair</p> <p>Intercalaire composite Warm edge noir</p> <p>PHS : fermeture périmétrale avec gâche champignon et galet IS</p> <p>Sans volet roulant (SVR)</p> <p>Hauteur de poignée standard</p> <p>Performance technique : <math>U_w (W/K.m^2)=1.3, S_w=0.47</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rdc : chassis fixe en dormant : Larg 670 mm x haut 1150 mm</li> </ul> <p>Couleur de la menuiserie : blanc B int / plaxée chêne doré CD ext.</p> <p>Pose en rénovation</p> <p>Dimensions fabrication dos de dormant</p>	U	1		

	<p>Dormant G2 aile de 40 mm (G5507)          Cornière L60x40 3 cotés + bavette pan coupé          Parcloses moulurées          Double vitrage : (ITR) 4/20/4 avec gaz argon          Vitrage clair          Intercalaire composite Warm Edge Noir          Sans volet roulant (SVR)          Performance thermique : Uw (W/K.m2)=1.3, Sw=0.47          - Rdc : chassis fixe en dormant : Larg 670mm x haut1150mm</p>				
2.2	<p><b>Volets : joint brosse amortisseur phonique</b>  <b>Verrou de blocage automatique – garantie motorisation 5 ans</b>  <b>Section de coffre de 13.5 cm jusqu’à une hauteur de 1500 mm, pour une luminosité maximum – garantie profilés aluminium : 2 ans</b></p> <p>Rdc : volet larg 2010 mm x haut 1330 mm          Hauteur coffre compris          Largeur dos de coulisses          Manœuvre à tringle oscillante sortie sous coffre          Pose en tableau          Enroulement intérieur          Manœuvre à droite          Coffre isobox 3 faces alu          Coulisses plates          Section du coffre : 200 mm          Coulisses 57x24          Coloris tablier : 313 faux bois          Coloris lame finale : 60 brun foncé (8019)          Coloris coulisses : 60 brun foncé (8019)          Coloris coffre : 19 blanc (9016)</p>	U	1		
2.3	<p><b><u>R+1, R+2, R+3 : fenêtre 2 vantaux larg 1000 mm x haut 1235 mm</u></b></p> <p>Ouvrant mouluré de 80 mm (6 chambres)          Couleur de la menuiserie : blanc B int / plaxée chêne doré CD ext.          Pose en rénovation          Dimensions fabrication dos de dormant          Dormant G2aile de 40 mm (G5507)          Dormant 4 cotés          Cornière L60x40 3 cotés + bavette pan coupé          Parcloses moulurées          Droite tirant (vue intérieure)          Ferrage standard          Poignée sécu stick          Poignée centrée          Crémone pour semi-fixe sortie de tringle haut et bas          Double vitrage : (ITR) 4/20/4 avec gaz argon          Vitrage clair          Intercalaire composite Warm Edge Noir</p>	U	6		

	PHS : fermeture périmétrale avec gâche champignon et galet IS Sans volet roulant (SVR) Hauteur de poignée standard Performance thermique : $U_w$ (W/K.m2) =1.3, $S_w$ =0.45				
2.4	<b><u>Volets – joint brosse amortisseur phonique embouts sur lame amortisseur phonique – verrou de blocage automatique – garantie motorisation 5 ans</u></b>  Diamètre d’enroulement exceptionnellement bas – garantie profilés aluminium : 2 ans  R+1, R+2, R+3 : volet larg 1000 mm x haut 1235 mm Hauteur sous linteau Largeur dos de coulisses Tradi-express Manœuvre à droite Diamètre d’enroulement :130 mm Coulisses 45x22 Coloris tablier : 313 faux bois Coloris lame finale : 60 brun foncé (8019) Coloris coulisses : 60 brun foncé (8019)	U	6		
<b>TOTAL HT</b>					
<b>TVA 10%</b>					
<b>TOTAL TTC</b>					

**Date, signature et cachet de l’entreprise :**